



BLCA5X1

Šokový zchlazovač / zmrazovač

Vlastnosti produktu

- vpichová sonda součástí balení
- zásuvy pro gastronádoby GN1/1 a euronorm 600 x 400
- programovatelný termostat
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- nastavitelné nohy
- ovladač s dotykovou obrazovkou
- export dat v souladu s HACCP
- (mrazení +70 °C až -18 °C) 14 kg za 240 min
- (chlazení +70 °C až +3 °C) 18 kg za 90 min

Šokový zchlazovač / zmrazovač s ovladačem s dotykovo

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit, a uchovat je tak pro pozdější výdej. Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů. Zařízení se dodává s přednastavenými speciálními cykly pro ryby, ztužování zmrzliny, sušení a také pro rozmrazování. Přes port USB je možné nahrát vlastní receptury nebo stáhnout data pro účely HACCP.

BLCA-X je dodáván s novým snadno použitelným ovladačem s dotykovou obrazovkou. Zde si můžete vybrat jeden z přednastavených programů, nebo si můžete vytvořit a uložit vlastní programy.

BLCA-X je vhodný pro gastronádoby 1/1 a nádoby euronorm (nejsou součástí dodávky).

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	149 / 116
Hrubý objem	l	91
Čistý Objem	l	169
Hrubý / čistý objem	l	169 / 91
Kapacita GN	ks	5 x GN1/1
Kapacita zchlazení	kg	18
Kapacita zmrazení	kg	14
Teplotní rozsah	°C	-30 až +70

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Počet a typ dveří	1 křídlové samozavírací plné dveře
Změna otevírání dveří	Ano
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Programovatelný dotykový displej	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150

Výkon a spotřeba


Příkon	W	720
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	804 x 826 x 1045
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	660 x 640 x 400
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	870 x 900 x 1100
Přepravní kontejner 40 stop	ks	52



Vpichová sonda součástí



Dotykový ovladač